





ARG 200







CHARAKTERISTIKA


Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením a dorazom. Rozmery pílového pásu 2490 x 20 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 200	400V (1,05 kW)	40 / 80 m/min.	1350 x 660 x 1450 mm	190 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 200	245 x 150	X	200
R 45°	Ø 160	160 x 130	X	130
R 60°	Ø 100	105 x 60	X	60
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



ARG 200 Plus



CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60° , tvrdokovovým vedením a dorazom. Rozmery pílového pásu 2490 x 20 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 200 Plus	400V (1,05 kW)	40 / 80 m/min.	1350 x 660 x 1450 mm	230 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 200	245 x 125	X	200
R 45°	Ø 160	155 x 90	X	135
R 60°	Ø 95	95 x 65	X	65
L 45°	Ø 140	140 x 90	X	120
L 60°	X	X	X	X





ARG 220 Plus







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60° , tvrdokovovým vedením a dorazom. Rozmery pílového pásu 2600 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 220 Plus	400V (1,05 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 660 x 1400 mm	250 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 220	265 x 150	220 x 220	220
R 45°	Ø 175	170 x 135	155 x 190	160
R 60°	Ø 110	110 x 80	110 x 80	80
L 45°	Ø 155	175 x 65	95 x 220	135
L 60°	X	X	X	X





ARG 250
ARG 250 F
ARG 250 Standard
ARG 250 Standard F







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 Standard	400V (1,5 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 650 x 1350 mm	320 kg
ARG 250 Standard F	400V (1,5 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 650 x 1350 mm	320 kg
ARG 250	400V (1,5 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	390 kg
ARG 250 F	400V (1,5 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	390 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	290 x 180	265 x 240	240
R 45°	Ø 200	190 x 150	135 x 240	180
R 60°	Ø 120	115 x 115	115 x 115	115
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X




ARG 250 Plus ARG 250 Plus F







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom $-45^{\circ} - 60^{\circ}$, tvrdokovovým vedením, dorazom a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 Plus	400V (1,5 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	470 kg
ARG 250 Plus F	400V (1,5 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	470 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	300 x 160	270 x 240	240
R 45°	Ø 190	190 x 130	190 x 220	180
R 60°	Ø 125	120 x 120	105 x 150	120
L 45°	Ø 170	160 x 100	120 x 200	140
L 60°	X	X	X	X





ARG 300 ARG 300 F ARG 300 Standard ARG 300 Standard F







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 Standard	400V (1,7 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	390 kg
ARG 300 Standard F	400V (1,7 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	390 kg
ARG 300	400V (1,7 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	490 kg
ARG 300 F	400V (1,7 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	490 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 300	340 x 300	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	210 x 140	210 x 300	230
R 60°	Ø 160	150 x 150	150 x 150	150
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X





ARG 300 Plus ARG 300 Plus F







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 Plus	400V (1,7 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	540 kg
ARG 300 Plus F	400V (1,7 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	540 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 300	360 x 290	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	250 x 290	250 x 290	230
R 60°	Ø 155	155 x 155	155 x 155	150
L 45°	Ø 220	230 x 125	135 x 300	190
L 60°	X	X	X	X